

|                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Bilaga 3. VA-materiel SEVAB</b>                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Vattenledningar</b>                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rör för vattenledningar</b>                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Polyeten i klass PE 80 SDR 11, Blåstripade, dn32-90.</b>                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Polyeten i klass PE 100 SDR 11, Blåstripade, dn110-</b>                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Polyeten i klass PE 100 RC SDR 11, Blåstripade, dn110-</b>                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Elektrosvetsdelar, muffar och formsprutade rördelar: Vi rekommenderar GF. Vid annat fabrikat, godkännande av best.</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rör och rördelar ska vara tillverkade enligt gällande standard och certifierade, Nordic Poly Mark INSTA-CERT certifiering. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formsprutade rördelar ska användas, alla ingående delar SDR11, PN16.                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Långa sömlösa böjar kan användas, om så krävs.                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segmentsvetsade rördelar kan undantagsvis användas, godkännande av beställaren.                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sammanfogning av PE-rör, samt övergångar till annat material, ändhuvar, reduceringar mm</b>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>När det inte går att svetsa, används skarvkopplingar:</b>                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TA-PRK Plaströrkopplingar i mässing dn32-63</b>                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Belos instickskoppling typ6320 av POM dn32-63</b>                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Multi/Joint 3000 Plus dn50-600</b>                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling.                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Synoflex dn50-400</b>                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS! Stödhylsa ska användas till denna koppling.                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>VA-materiel SEVAB</b>                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Armaturer</b>                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b><u>Servisventiler</u></b>                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>Ulefos mjuktätande servisventil med PRK-koppling 2150, dn32-63, med EPDM-gummi för vatten.</b>                                                                                   |  |  |
| <b>Ulefos mjuktätande servisventil med PRK-koppling 2152, dn32-63, med NBR-gummi för avlopp.</b>                                                                                    |  |  |
| <b>HAWLE 2670, med PE-ändar, RSK 432 90 18.</b>                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <i>Till Ulefos servisventiler användes:</i>                                                                                                                                         |  |  |
| <b>Ulefos teleskopiska spindelförlängare 1850.</b>                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Ventilbetäckning Furnes 2894.</b>                                                                                                                                                |  |  |
| Blå indikeringsbricka på vattenspindeln.                                                                                                                                            |  |  |
| Röd indikeringsbricka på avloppsspindeln.                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <i>Till HAWLE servisventiler användes:</i>                                                                                                                                          |  |  |
| <b>Teleskopgarnityr HAWLE TYP 9600.</b>                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Ventilbetäckning HAWLE, enkelbetäckning, RSK 703 07 30.</b>                                                                                                                      |  |  |
| <b>Ventilbetäckning HAWLE, dubbelbetäckning, RSK 703 07 41.</b>                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Används servisventil som huvudventil, ska nedanstående betäckning användas:                                                                                                         |  |  |
| <b>Ventilbetäckning Furnes 2895</b>                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <i>I LTA-system, servisventiler på både vatten och tryckavlopp, användes:</i>                                                                                                       |  |  |
| <b>Ulefos dubbelbetäckning 1832.</b>                                                                                                                                                |  |  |
| Blå indikeringsbricka på vattenspindeln.                                                                                                                                            |  |  |
| Röd indikeringsbricka på avloppsspindeln.                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b><u>Huvudventiler</u></b>                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>Ulefos AQ-714 Slussventil dn80 - dn200 (dy75 - dy250), PE-ända, SDR11, PN16.</b>                                                                                                 |  |  |
| <b>Vid större dimensioner: Slussventil 2844, PE-ända, SDR11, PN16</b>                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <i>Till Ulefos huvudventiler användes:</i>                                                                                                                                          |  |  |
| <b>Spindelförlängare 1880-4 teleskopisk, syrafast stål</b>                                                                                                                          |  |  |
| <b>Ventilbetäckning Furnes 2895.</b>                                                                                                                                                |  |  |
| Blå indikeringsbricka på vattenspindeln.                                                                                                                                            |  |  |
| Röd indikeringsbricka på avloppsspindeln.                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b><u>Brandposter</u></b>                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Thisab komplett brandpost i trumma med körbar betäckning klass D400, PE-ända, dn110, utloppskoppling Typ A, dränerande, skyddslock.                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b><u>Spolposter</u></b>                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>Spolpost vatten:</b> Thisab komplett spolpost i trumma med körbar betäckning klass D400, ansl dn40 PRK, utloppskoppling Typ A, dränerande, skyddslock.                           |  |  |
| <b>Spolpost avlopp:</b> Thisab komplett spolpost i trumma med körbar betäckning klass D400, ansl dn40 PRK, utloppskoppling pressalkoppling med övergångskoppling 63-32, dränerande. |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |